

DESCRIZIONE

KOSTRUFISS CASA, adesivo monocomponente a base di nuove resine esente da solventi, offre un incollaggio forte e resistente grazie alle sue specifiche proprietà.

La maggiore umidità come pure l'aumento della temperatura accelerano sia le proprietà chimico fisiche sia quelle meccaniche di KOSTRUFISS CASA modificandone tempi e metodi di applicazione.

KOSTRUFISS CASA incolla efficacemente metalli, materie plastiche dure quali: DKS, poliestere GF, PVC, SA, PA, PC, PMMA, polistirolo, specchi, legno anche di natura oleosa, cemento, ceramiche, marmi.

PROPRIETÀ

ASPETTO	pastoso
COLORE	bianco
ODORE	inodore
PESO SPECIFICO	1.48 gr/m ³
VISCOSITÀ DINAMICA (a 20 °C)	16000 mPas (Brookfield HBT)
TEMPERATURA DI ACCENSIONE	520 °C
AUTOACCENSIONE	non autoinfiammabile
PERICOLO DI ESPLOSIONE	non esplosivo
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	70 kg/cm ² (legno / legno)

PRODOTTO CONFORME DIRETTIVE CE

APPLICAZIONE

È sufficiente applicare KOSTRUFISS CASA solo su un lato distribuendolo a forma di corda oppure a tratti o, se necessario, con una spatola dentata. per ottenere un incollaggio dell'adesivo più veloce, senza dipendere dai cambiamenti di umidità naturali, si consiglia, nella maggior parte dei casi, di aggiungere all'acqua (40 gr/m²) con un leggero ed omogeneo spruzzo sul prodotto.

Fino alla presa dell'adesivo, le superfici devono essere sottoposte ad una pressione lungo tutte le giunture dell'incollaggio. L'intensità della pressione, utile al solo fine di tenere unite tra loro le superfici, deve essere decisa considerando la natura e l'ampiezza delle superfici da incollare.

I tempi di pressione possono variare in base alla temperatura e umidità ambientali:

TEMPERATURA AMBIENTE:	20 °C	40 °C	60 °C
TEMPI DI PRESSIONE:	40 minuti	30 minuti	20 minuti

PULIZIA

Tracce di prodotto non ancora indurito possono essere rimosse con acetone e alcool.

Il prodotto indurito può essere asportato solo con azione meccanica (paglietta, carta abrasiva, ecc.).

SCADENZA PRODOTTO

12 mesi

PRECAUZIONI

Durante l'applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.