

10/01/2020

## DESCRIZIONE

**Acrisill Rapido per pittori** è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. **Acrisill Rapido per pittori** è la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni; è pronto per l'uso e sigilla in modo sicuro giunti interni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Sconsigliato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

La particolare composizione consente una asciugatura rapida: la verniciatura è possibile dopo 20 minuti dall'applicazione.

## CAMPI E MODALITA' DI IMPIEGO

Ideale per la sigillatura in interni di infissi, cassonetti, crepe e fessure. La sigillatura con **Acrisill Rapido per pittori** è ideale per giunti a basso movimento. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate. Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale (es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità.

Le dimensioni del giunto non devono essere inferiori a 6mm x 6 mm e quelle massime non devono essere superare 25mm x 20 mm (larghezza x profondità).

Se la profondità del giunto supera i 12 mm, si consiglia l'utilizzo di materiale di supporto.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi, polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. Eventualmente inumidire le superfici.

Per supporti molto assorbenti si consiglia di dare una prima mano con **Acrisill Rapido per pittori** diluito in acqua a consistenza pennellabile.

## APPLICAZIONE

Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere. Estrudere con l'apposita pistola. Lisciare il sigillante con una spatola bagnata di acqua prima della formazione della pellicola superficiale. Non esporre ad acqua battente prima della formazione di un consistente strato di pelle (ca. 6 ore). Verniciabile dopo soli 20 minuti (si raccomanda di effettuare prove preventive).



## DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Polimeri acrilici in dispersione acquosa (esente da ftalati)
ASPETTO	Pastoso tissotropico
DENSITA'	(1,66 ± 0,05) g/cm <sup>3</sup>
FORMAZIONE PELLE	10 – 15 min (in funzione di temperatura e umidità relativa)
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	ca. 2 – 3 mm/24 ore (23°C – 50% u.r.)
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5°C a + 40°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25°C a + 80°C
VERNICIABILITA'	Sovraverniciabile con quasi tutti i colori e pitture murali; se necessario si consiglia di effettuare prove di preventive
CONFEZIONI	Cartucce in PE da 310 ml.
COLORI DISPONIBILI	Bianco
VARIAZIONE DI VOLUME	(-11 ± 2)%
ALLUNGAMENTO/ CONCENTRAZIONE D'ESERCIZIO	± 7,5%

## MAGAZZINAGGIO

**Acrisill Rapido per pittori** deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C. Se ben conservato il prodotto è stabile per 18 mesi. Teme il gelo.

Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarVi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Uniflex SpA declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d'uso.

PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY S.r.l. - Sede Legale: Via Goldoni Carlo, 11 - 20129 Milano  
Sede amministrativa e operativa: Regione Riviera, 4 - 15010 Terzo (AL) - Tel. +39.0144.594637 - Fax +39.0144.394708